



# AGRIFRANCH S.L.

MAQUINARIA AGRÍCOLA & EQUIPOS DE NIVELACIÓN LÁSER

## **NIVELADORAS DE DOBLE HOJA REFORZADAS**

ESTAS NIVELADORAS ESTAN ESPECIALMENTE INDICADAS PARA UN TRABAJO MEDIO, REPARACION DE CAMINOS, SUELOS, ESPARCIR MATERIALES COMO: GRAVA, TIERRA, ARENA, ZAHORA..... TRABAJAN TANTO HACIA DELANTE COMO HACIA ATRÁS, ESPARCIENDO Y NIVELANDO.



<b>MODELO</b>	<b>ANCHO DE HOJA</b>	<b>ALTO DE HOJA</b>	<b>C.V. NECESARIOS</b>
AF 1.70	1.70 Mts	0.75 Mts	60 - 80
AF 1.80	1.80 Mts	0.75 Mts.	60 - 80
AF 1.90	1.90 Mts	0.75 Mts	60 - 80
AF 2.00 R	2.00 Mts	0.75 Mts	80 - 110
AF 2.40 R	2.40 Mts	0.75 Mts.	80 - 110

## **NIVELADORAS DE DOBLE HOJA TIPO BULLDOZER**

ESTAS NIVELADORAS ESTAN ESPECIALMENTE INDICADAS PARA UN TRABAJO DE ALTO RENDIMIENTO Y PRECISION, REPARACION DE CAMINOS, SUELOS, ESPARCIR MATERIALES COMO: GRAVA, TIERRA, ARENA, ZAHORA..... TRABAJOS DE DESMONTE, TRABAJAN TANTO HACIA DELANTE COMO HACIA ATRÁS, ESPARCIENDO Y NIVELANDO.



<b>MODELO</b>	<b>ANCHO DE HOJA</b>	<b>ALTO DE HOJA</b>	<b>C.V. NECESARIOS</b>
AF 2.00 B	2.00 Mts	0.75 Mts	80 - 110
AF 2.40 B	2.40 Mts	0.75 Mts.	80 - 110
AF 2.60 B	2.60 Mts	0.75 Mts.	130 – 200
AF 2.80 B	2.80 Mts.	0.75 Mts.	130 – 200
AF 3.00 B	3.00 Mts.	0.75 Mts.	130 – 200

LA NIVELADORA DE DOBLE HOJA DE 2.60 Mts. DE CORTE LLEVADA POR UN TRACTOR DE 160 CV DE POTENCIA, ESPARCE 100 CAMIONES DE 30 TONELADAS, DE ZAHORRA, EN 10 HORAS Y DEJA EL TERRENO LLANO.

## **NIVELADORA LASER SUSPENDIDA A LOS TRES PUNTOS DEL TRACTOR**

NIVELADORAS SUSPENDIDAS A LOS TRES PUNTOS, CON RUEDAS Y GUIADAS POR LÁSER PARA LA NIVELACIÓN DE TERRENOS QUE REQUIERAN UNA SUPERFICIE COMPLETAMENTE PLANA, PARA CONSEGUIR UNA FUNCIONALIDAD ÓPTIMA. POR EJEMPLO, CAMPOS DE FUTBOL, INSTALACIONES DEPORTIVAS, INDUSTRIALES O CAMPOS QUE REQUIERAN UNA CAPA UNIFORME DE AGUA, YA SEA EL RIEGO POR INUNDACIÓN, COMO POR ASPERSIÓN Ó GOTEO.

ESTE TIPO DE NIVELADORAS, INCORPORAN PALAS EXTENSIBLES POR ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO EN TODOS SUS MOVIMIENTOS, APROVECHANDO LOS SISTEMAS HIDRÁULICOS DEL TRACTOR. CON UNA PRECISIÓN EXCEPCIONAL, PUEDEN REALIZAR TRABAJOS CON UN MARGEN DE ERROR DE 0.5 CENTÍMETROS POR CADA 100 METROS DE LONGITUD. DE FORMA TOTALMENTE AUTOMATIZADA, PUEDEN DEJAR UN TERRENO, TANTO AGRÍCOLA COMO INDUSTRIAL, A NIVEL 0, A UNA O DOS PENDIENTES, DEPENDIENDO DEL EQUIPO EMISOR.



<b>MODELO</b>	<b>MED. CERRADA</b>	<b>MED. ABIERTA</b>	<b>C.V. NECESARIOS</b>
NSLQ	1.5 Mts.	2.10 Mts.	20 - 50
NSLP	1.80 Mts.	2.40 Mts.	30 - 80
NSL1	2 Mts.	3.10 Mts.	40 - 100
NSL2	2.50 Mts.	4.00 Mts.	100 - 250

## NIVELADORA PARA QUAD

NFSL231	NIVELADORA SUSPENDIDA LASER 1.50-2.10
EMISOR	EMISOR TOPCON RL-SV2S 2 PENDIENTES
RECEPTOR	RECEPTOR RAYO LASER
CAJA CONT	CAJA DE CONTROL SIMPLIFICADA
TRIPODE	TRIPODE ALTO
CABLES	CABLE RECEPTOR





## NIVELADORA PARA TRACTORES PEQUEÑOS

NFSL231	NIVELADORA SUSPENDIDA LASER 1.80-2.40
EMISOR	EMISOR TOPCON RL-SV2S 2 PENDIENTES
RECEPTOR	RECEPTOR RAYO LASER
CAJA CONT	CAJA DE CONTROL SIMPLIFICADA
TRIPODE	TRIPODE ALTO
CABLES	CABLE RECEPTOR
MASTIL	MASTIL MANUAL



NFSL231	NIVELADORA SUSPENDIDA LASER 2-3.10
EMISOR	EMISOR TOPCON RL-SV2S 2 PENDIENTES
RECEPTOR	RECEPTOR RAYO LASER
CAJA CONT	CON TABLET 7"
TRIPODE	TRIPODE EXTRLARGO
CABLES	TODOS LOS CABLES



